

14 5832

**WHIRLPOOL** Gruppe

4812 282 28167

**BSH**-Gruppe**DIMPLEX** 33 8850

Ersetzt alle bisherigen Aufladeregler mit Führungsgröße DC 0,91-1,43 V und PTC-Restwärmefühler. Die Abschalttemperaturen bei Vollladung sind durch Steckvorrichtung variabel einstellbar auf:

160° C / 180° C / 200° C

230° C / 280° C / 300° C

**ACHTUNG:** Passender Potentiometer für **BAUKNECHT**: Best.-Nr. 14 5830 (Drahtpotentiometer), für **DIMPLEX**: Best.-Nr. 23 6570. Diese Potentiometer sind NICHT kompatibel - bitte auf Ausführung achten !

Elektronischer Aufladeregler

LR 90

ersetzt **LG** 60/230, **LR**/- 45 S, 50/300, 50 S, 60/230, 60/300, 88 S, **RG** 4010

**BAUKNECHT** **VF**/- 2007 E5\*, 3007 E5\*, 4007 E5\*, 5007 E5\*, **VO**/- 2017 E, 3017E, 4017E, 5017E, **FS**/- 212, 318, 424, 530, 636 **FZ**/- 200, 300, 400, 500, 600

*Auf Service-Nr. achten.*

06 7121

**FS**/- 200, 200HY, 212, 400, 401HY, 424, 500, 530, 600, 601HY, 636, **FZ**/- 200, 200HY, 210, 300, 315, 400, 401HY, 417D, 500, 600, **S** 151, **VF**/- 12S, 16S, 17E16F, 200, 20A, 220, 300, 30A, 32S, 400, 40A, 40S, 50A, 660, 75A, 775, **VK**/- 302, 310E, **VN**/- 301HY, 30A, 324E, 400, 50A, **VNF**/- 160E, 400E, 480E, **VO**/- 2017E, 3017E, 5017E\*

\* Reparatur bzw. Austausch von Aufladeregler an **asbesthaltigen** Speicherheizgeräten sind im Bedarfsfall stets von Fachbetrieben durchzuführen, die Sachkunde nach Nr. 2.6(1) der TRGS 519 nachweisen können.

14 5830

**WHIRLPOOL** Gruppe

4812 282 18209



Drahtpotentiometer 470 Ohm

für LR 90

Dieser Poti wird nur von **BAUKNECHT** verwendet - auf Ausführung achten.

23 6570

**DIMPLEX** 06 7191

Potentiometer 360 Ohm

für LR 90

Dieser Poti wird nur von **DIMPLEX** verwendet - auf Ausführung achten.

10251500, 10305100, 10503000, 10550000, 46000500, 46009200, 46013200, 46021100, 46023100, 46025000, 46026200, 46029000, 1030110005, 1033800005, 1034300002, 1034350002, 1034360002, 1034410002,

mögl. Aufschrift: 360R/SO

14 5829

**WHIRLPOOL** Gruppe

4812 282 28168

**BSH**-Gruppe

06 7122

**DIMPLEX** 33 8890

PTC-Restwärmefühler 700 Ohm

für LR 90

Intelectra