

Artikel




Musterabbildung

* = nicht erweiterbar durch Multischalter!

**= erweiterbar auf mehr als 4 Teilnehmer nur mit Multischalter
902928, 902925,
902926, 902923

Bestell-Nr.:

Beschreibung:

			
		Analog / Digital	
90 2900	Single	LNC (Markenfabrikat z.B. MTI, je nach Verfügbarkeit)	Frequenz: 10,7 - 12,75 GHz
96 5020	Single		LO-Frequenz: 9,75 / 10,6 GHz
96 5032	Twin*	Feedaufnahme 23 mm	für 2 Teilnehmer
96 5033	Twin*	Feedaufnahme 40 mm	für 2 Teilnehmer
96 5031	Quattro	Feedaufnahme 23 mm	für Multischalter
90 2902	Quattro	Feedaufnahme 40 mm	für Multischalter
90 2907	Quattro/Switch**	für 4 Teilnehmer, Feed. 23 mm mit eingebautem Multischalter	
90 2906	Quattro/Switch**	für 4 Teilnehmer, Feed. 40 mm mit eingebautem Multischalter	
		Andere Typen auf Anfrage. (z.B. LNC in Flanschausführung)	



Musterabbildung

*= nicht erweiterbar durch Multischalter!

			
		Analog / Digital	
96 5034	Octo/ Switch*	LNC (Markenfabrikat, je nach Verfügbarkeit)	Frequenz: 10,7 - 12,75 GHz
		Feedaufnahme 40 mm	LO-Frequenz: 9,75 / 10,6 GHz
		mit eingebautem Multischalter	für 8 Teilnehmer



90 2508

F-Dichtungsstülle Waterlock

Wasserundurchlässig, schützt den F-Connector auch bei starkem Regenwetter durch den patentierten GEL-Verschluss. Wiederverwendbarkeit bis zu 20-maligem Öffnen und Schließen. Temperaturbreite von -30°C bis +60°C. Mechanisch nicht geeignet für Quattro/Quattro-Switch/Octo-LNC.



90 2510

Dichtgummi für F-Aufdrehstecker

Kabel von 4 - 7,2 mm Ø zum Abdichten von LNC-Anschlüssen. Für Quattro-LNC geeignet.