

neu 98 5068

Heißluftgebläse

Modell: **HG 2310 LCD electronic** von **STEINEL**



Technische Daten:

Spannung:	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung:	2300 W
Temperaturen:	Stufe 1: 50° C Stufe 2: 50 - 650° C
Anzeige:	LCD in 10°C-Schritten
Gebälse:	stufenlos regulierbar
Luftmenge:	Stufe 1: 150 - 250 l/min Stufe 2: 150 - 500 l/min
Programme:	1= 250° C/ ca. 350 l/min 2= 350° C/ ca. 400 l/min 3= 450° C/ ca. 500 l/min 4= 550° C/ ca. 400 l/min

Schutzklasse II (ohne Schutzleiteranschluss)

Abmessungen (LxBxH): 260 x 90 x 205 mm, Gewicht: 940 g

1. Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
2. Wahltaiste für 4 voreingestellte Programme
3. Speichertaste
4. Stufenlose Temperatureinstellung
5. Stufenlose Luftmengeneinstellung
6. Rutschsichere Endkappe

Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Einstellbarkeit von Temperatur und Luftmenge. Durch seine enorm hohe Leistung ist es für alle Heißluftanwendungen geeignet. Die präzise Temperaturanzeige erlaubt auch die Bearbeitung von temperaturkritischen Werkstoffen. **Ausstattung:**

- Robustes Gehäuse für Hand- und Standbetrieb
 - Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
 - Vier ab Werk eingestellte Programme (siehe Technische Daten)
 - Doppelter Überhitzungsschutz: Thermostat und Thermosicherung
 - Lufteinlass mit Gitternetz zum Schutz vor grober Verschmutzung
 - Softgriff und Softstandfuß für sicheren Halt
- Einstellmöglichkeiten:** • Drehzahl und Temperatur stufenlos regelbar • Individuelle Veränderung der vier eingestellten Programme möglich
- Anwendungsmöglichkeiten:** Löten, Verformen, Entlacken, Trocknen, Schrumpfen, Auftauen, Schweißen, Verschweißen, Desinfizieren.